

GENIAL NY HYDROLASTIC AFFJEDRING



i sporty ny

MORRIS *Marina*



VOGNEN SOM KØRER PÅ VAND

## DIMENSIONER



A	Højde sæde til loft, for .....	940 mm
B	Højde sæde til loft, bag .....	910 mm
C	Forsædets dybde .....	480 mm
D	Bagsædets dybde .....	430 mm
E	Forsæderglænets højde .....	490 mm
F	Bagsæderglænets højde .....	530 mm
G	Højde, sædehynde til gulv - for ....	360 mm
H	Højde, sædehynde til gulv - bag ....	330 mm
I	Længde mellem forsæderyg og bagsæde .....	max. 320 mm min. 190 mm
J	Længde forsæde til rat .....	max. 440 mm min. 330 mm
K	Sædehynde til rat .....	150 mm
L	Benplads foran .....	max. 1180 mm min. 1090 mm
M	Benplads bag .....	min. 1000 mm max. 1140 mm
N	Højde i bagagerum .....	560 mm
O	Dybde i bagagerum .....	840 mm
P	Bredde i bagagerum .....	1200 mm
Q 1	Forsæders individuelle bredde .....	510 mm
Q 2	Total bredde foran forsæder .....	1170 mm
R	Bredde foran bagsædet .....	1290 mm
S	Effektiv bredde forsæder .....	1190 mm
T	Effektiv bredde af bagsædehynde ..	1320 mm
U	Bredde i skulderhøjde, for .....	1280 mm
V	Bredde i skulderhøjde, bag .....	1290 mm
W	Akselafstand .....	2370 mm
X	Største højde .....	1340 mm
Y	Største bredde .....	1530 mm
Z	Længde .....	3730 mm
AA	Indstigningsplads, fordr (2 dørs) ....	910 mm
AA	Indstigningsplads, fordr (4 dørs) ....	710 mm
AB	Indstigningsplads, bagdør (4 dørs) ....	660 mm
	Bagagerummets kapacitet .....	0,269 m <sup>3</sup>
	Egenvægt .....	ca. 862 kg

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR MORRIS MARINA DE LUXE

**MOTOR:** 4 cylindret topventilet motor anbragt på tværs over forhjulene, boring 64,58 mm, slaglængde 83,72 mm, cylindervolumen 1098 ccm, kompressionsforhold 8,5 : 1. Max. effekt 50 HK ved 5.100 omdr./min. Største drejningsmoment 8,3 kgm ved 2.500 omdr./min. Udvendigt oliefilter med fuld gennemstrømning og udskifteligt element. Krumtaps lejret i 3 hovedlejer. Hoved- og plejlstangslejer med udskiftelige lejer.

**KØLESYSTEM:** Vandkølet, forseglet kølesystem fra fabrikken, vandpumpe og multibladet ventilator. Kapacitet incl. varmeapparat 3,8 ltr. Thermostatreguleret.

**Tændingssystem:** Batteri og tændspole. Automatisk tændingsregulering, der styres mekanisk og ved vacum.

**BRÆNDSTOFSYSTEM:** Automatisk SU semi-faldstrømskarburator, type HS 2, der tilføres benzin gennem elektrisk SU benzinpumpe type SP. Benzintanken er monteret bag i vognen. Luftfilter med indsguningslyddæmper. Benzintankens kapacitet 38 ltr.

**TRANSMISSION:** Hydraulisk aktiveret tør enkelplade kobling. Koblingspladediometer 18 cm. 4-trins gearkasse med syncromesh på 2., 3. og 4. gear. Totale udvekslingsforhold: 1. gear 14,99, 2. gear 8,98, 3. gear 5,83, 4. gear 4,133, bakgear 14,99. Differentiale udveksling 4,133 : 1. Motoren er monteret på tværs i vognen, og gearkassens hovedaksel er i konstant indgreb med et differentiale monteret på siden af krumtaphuset. Kraftoverføring til forhjulene ved korte kardanaxler med sfæriske kardanled med konstant vinkelhastighed. Tilbagetrukket kort gearstang i vognbund. Gearkasse og bundkar combineret under motorens krumtaphus. Oliekapacitet 4,83 ltr.

**BREMSE:** Lockheed hydrauliske bremser, der betjenes gennem en ophængt pedal. Skivebremser på forhjulene, selvjusterende, skivebremsernes diameter 20,3 cm, bremseareal på forhjulsbremserne 85,16 cm<sup>2</sup>. Tromlebremser på baghjulene med primære og sekundære bremsesko. Totalt bremseareal 1025 cm<sup>2</sup>. Håndbremse mekanisk virkende på baghjul. Justeringen af baghjulsbremser er meget enkel, og instiller samtidig håndbremsen. Reduktionsventil er indskudt mellem hovedcylinder og bageste bremsetromler for at sikre udligning af trykket, hvilket giver den bedst opnælige bremsevirkning i såvel vådt som tørt føre.

**HJUL & DÆK:** Stålpladehjul med ventilationshuller og 4 navbolte og aluminiums navkapsler. Reservehjulet anbragt i bagagerummet. 5,50×12 dæk. (Hvide dæksider er ekstra udstyr).

**STYRETØJ:** Tandstangsstyring med direkte forbindelse til armene på spindelholderne. Toegret rat 41,2 cm i diameter med hornkontakt i midten. Fuldt styredrag 3½ ratoindrejning. Vendediameter 10,59 m. Sporvidde for 1297 mm, bag 1272 mm.

**AFFJEDRING:** For: Uafhængig affjedring med »Hydrolastic«. Bag: Uafhængig baghjulsaffjedring med koniske »Hydrolastic« fjederelementer af gummi, hjælpfjeder og krængningsstabilisator. »Hydrolastic« fjederelementerne er indbyrdes forbundet således at forreste og bageste fjederelement i hver side via et rørsystem står i forbindelse med hinanden. Vædske i »Hydrolastic«: Vand og alkohol.

**KARROSSERI:** 2 eller 4 dørs saloon. Helsvejset monokonstruktion, motor gearkasse og forreste affjedringsaggregat samt baghjul og bageste affjedringsaggregat monteret på specielle rammer, som er monteret på selve den bærende konstruktion. Ved monteringen er anvendt lyddæmpende gummirullelæg, således metal intet sted rører ved metal, hvilket giver en væsentlig nedsættelse af støjniveauet. Kofanger i hele vognens bredde samt kofangerhorn.

**ELEKTRISK UDSTYR:** Kraftig højtydende dynamo med automatisk spændingsregulering, 12 volt batteri, 43 amperetimer (ved 20 timers afdeling). Forlygter af saled beam-typen, nedblændingskontakt betjenes med fod, parkeringslygter, blinklyskontakt med automatisk slukning, lampe ved pakkehylde, indvendig belysning, advarselslamper for tænding, smering (lyser også når oliefilteret trænger til at blive udskiftet) langt lys og blinklys. Numerpladebelysning og reflekslys, instrumentbelysning, indirekte belysning af askebægre, dobbelte vinduesviskere, to-tonet elektrisk horn.


**BETJENINGSGREB:** Choker, kombineret tændingslås og startekontakt (nøglestart), lyskontakt, kontakt for instrumentbelysning, vindspejlsvasker, vindspejlsvisker, blinklyskontakt, varmeapparat.

**VENTILATION:** Nedrullelige vinduer, ventilationsruder i begge fordøre, friskluftvarmeapparat.

**STANDARD UDSTYR:** Sikkerhedsglas i alle ruder, stort buet vindspejl og bagrude, selvparkerende vinduesviskere, vinduesvaskere, blandfrit bakspejl, 2 askebægre, 2 sikkerhedspolstrede solskærme, stor pakkehylde under instrumentbord og ved bagrude, handskerum, store lommer i fordøre (kun 4 dørs model), store lommer ved bagsæde (kun 2 dørs model), vaskbart indtræk og loftsbetræk, formstøbte gulvtæpper med filtunderlag, reservehjul, anbragt under gulvet i bagagerummet, børnesikkerhedslåse, indbyggede forstærkninger for sikkerhedsdøller.

**EKSTRA UDSTYR:** Radio, dæk med hvide sider, Weathermaster dæk.

**FARVER & INDTRÆK:** Lad Deres DOMI-forhandler vise Dem et farvekort med de mange dejlige farver som Morris Marina leveres i.




**Bjørn Caning**  
Autoriseret forhandler:  
Sølvgade 15-17 • Kbh. K. • MI. 3268

... i Centrum




DOMI A/S  
GLOSTRUP  
961410






## På vand



- Ja, De flyder bogstavelig talt over alle ujævheder i den nye Morris Marina med Hydrolastic affjedring - på puder af vand, der dæmper alle stød fra vejen og giver en kørselskomfort, som ellers kun kendes fra store, kostbare luksus-limousiner.



## Alle veje bliver til motorveje i

Som ved et mirakel findes der pludselig ikke længere alt føles som den mest plane motorvej! Med Morris **Hydrolastic** - harmonisk flydende...




## MORRIS *Marina*

lårlige veje, når De kører i den nye Morris Marina. Toppede brosten – hjulspor hen over marker – vejreparationer –  
Marina indføres en helt ny standard for kørselskomfort – muliggjort af verdens hidtil mest avancerede affjedring:




Alec Issigonis, som konstruerede Morris 1000, den mest solgte vogn i engelsk bilindustris historie, og den revolutionerende Morris Mascot, har også ledet udviklingen af Morris Marina. Issigonis, nu teknisk direktør for hele den vældige BMC organisation, ses her (th.) med sin nærmeste medarbejder, chefkonstruktør C. A. Griffin.



Compact, hurtig,  
økonomisk, sikker -  
og komfortabel  
på en helt ny måde

Ny genial konstruktion fra THE ISSIGONIS-TEAM





### Ubekymret komfort med Hydrolastic affjedringen

Udviklingen af Morris Marinas patenterede Hydrolastic vædskeaffjedring begyndte allerede i 1956. I sin fuldkomne form er den nu alle andre systemer overlegen, fordi den aldrig kan blive udsat for lækager eller sliktage - og aldrig skal passes. Den overflødiggør både metalfjedre og støddæmpere. Affjedringen består af indbyrdes forbundne Hydrolastic elementer, som automatisk holder karrosseriet i vandret balance og giver en helt eminent kørselskomfort. Væsken er vandsat antirust- og antifrost-midler, kan aldrig fordampes (perfekt forseglet system) og skal aldrig udskiftes. Den bliver simpelthen i systemet hele bilens levetid.

driftssikre,

**OVERDÅDIG PLADS TIL BAGAGE.** Morris Marina er som skabt til både shopping og lange ferietur - med bagageplads over alt ...

- Dybe, faste lommer i fordørene

- Praktisk plads under bagsædet.

- Handskerum på begge sider af instrumentpanelet.

- Dyb hylde i fuld bredde under forpanelet.

- Specielt: Enorm flad hylde under bagrudben.

- 270 dm<sup>3</sup> bagagerum med fjeder-afbalanceret klap.





**EET BLIK ER NOK.** Alle instrumenter sidder samlet letoverskueligt lige over ratstammen. Rattet er iøvrigt af sikkerhedstype med forlænket nav, og Marina har selvfølgelig tandstandsstyring.

## Bilen, De altid har ventet på!


Nogle biler kommer med et nyt navn – og så er alt sagt. Den helt nye Morris Marina er i alle enkeltheder udtryk for fremadstræbende tænkning ad helt nye baner.

Mest opsigtsvækkende er selvfølgelig Hydrolastic affjedringen, der får vognen til at ligge så rolig på vejen, at man kan skrive, mens man kører, hælde kaffe op eller tråde en nål – hvis det skulle blive aktuelt.

Ydeevnen er også usædvanlig. Tophastighed ca. 130 km/t. Fænomenal beliggenhed i svingene, bl. a. takket være meget lavt tyngdepunkt. Og dertil kommer, at man kan regne med op til 17 km pr. liter.

Store skivebremser på forhjulene giver sikkerhed i topklasse – sammen med børnesikkerhedslåse i dørene, indbyggede beslag til sikkerhedsseler, polstrede solskærme, ekstra bred forrude, smalle ruderammer osv. En særlig reduktionsventil mellem bremsesystemets hovedcylinder og baghjulene sikrer mod bagvognsudskridninger under katastrofebremsning.

Udseendet er lige så personligt som selve vognen – med lækre, lave linjer. *Morris Marina* er tidens bil – fra enhver synsvinkel.






### Teknisk raffinement!

Motoren har indbygget kobling, gearkasse og differentiale. Kølesystemet er termostatstyret og udstyret med en ekspansionstank som praktisk taget overflødiggør al pasning og tilsyn.

**VIDT UDSYN.** Ekstra bred, konisk buet forrude tillader viskerne at rense helt ud til siderne. Sideruderne er buede, og bagruden ualmindelig stor – af samme type som på kostbare, lukkede sportsvogne.

**SKIVEBREMSER.** Rigeligt dimensionerede, fuldstændig fadingfri skivebremser (diameter 20,3 cm) på forhjulene.



At læse om Morris Marina er ikke det samme som at se den - og at køre den. Lad vor nærmeste forhandler demonstrere denne helt nye konstruktion for Dem - tidens bil . . . den helt nye



Sidste nye i form

Smarte, tip-top moderne fa  
Dybe faconskårne gulvtæp  
andre luksustræk gør inter  
indbydende.

**MORRIS**  
*Marina*


Vognen som kører på vand





ivning

ekombinationer.  
og mange  
et lækker og



ASSER AF PLADS I MORRIS MARINA


Selvom den kun er  $\frac{3}{4}$  m lang

Den epokegerende Hydrostatic affjedring er kun een af de mange bemærkelsesverdige detaljer, der gør Mortis Marina til fremtildens vogn indenfor sin klasse - fremfor nogen anden.

Motoren er således anbragt på tværs og trækker på forhjulene - med det resultat, at der er utrolig god plads til frem vognene.

Trods kompakte ydre mail er Morris Marina mere rummelig end de fleste mellemklasserbøgne.

Kraft  
Konzentreret



# OG SÅ ER DER OVEN I KØBET M.