

GLAS 1700

se side 160 i produktbøger

FEM-PERSONER, FIRE-DØRS SEDAN.

IMPORTØR: TRANBERG, GL. KØGE LANDEVEJ 84, VALBY - TRANBERG, KOLDING.

MED OVERLIGGENDE KNASTAKSEL

Motor: FIRE -cyl., TOP ventilet, VAND kølet. Boring 78 mm
 slaglængde 88 mm, slagvolumen 1670 ccm, kompressionsforhold 8,5:1,
 maksimaleffekt 80 hk (SAE-DIN) ved 4800 omdr/min, maksimalt drejnings-
 moment 13,85 kgm ved 2500 omdr/min. Litereffekt 48 hk/l.

FEM HOVEDLEJER, TANDREMDEK TIL KNASTAKSEL.

Transmissionssystem: HYDR. AKTIVEERT kobling, FIRE-trins gearkasse med
 TOR ENKELTPLADE synkromesh mellem ALLE gear. Udvekslingsforhold i gearkasse:
 3,816 :1, 1,207 :1, 1,33 :1, 1 :1, GULVGEAR

Bagaksel: hypoidfortanding, udveksling 3,889 :1. Dækstørrelse: 6,00-14

Hjulophængning: Forhjul i KORTE TRIANGELARM, LASKER MED

REAKTIONSARM, SKRUEFJEDRE, TELESKOPDÆMPERE, KRIENGNINGSSTABILISATOR

Baghjul i STIV BAGBØ, LANGSGÅENDE BLADFJEDRE, Panhardstævt, TOR

TELESKOPDÆMPERE

Bremser: Forhjul: SKRIBREMSE totalt belægningsareal 105 cm²

Baghjul: SIMPLEX TROMLEBREMSE totalt belægningsareal 320 cm²

Fabrikat:

Elektrisk anlæg: 6 v, dynamo 200 watt, akkumulator 77 amp. timer.

Mål, vægt: Total længde 4415 mm, total bredde 1610 mm, total højde

1390 mm, akselafstand 2500 mm, sporvidde for 1320 mm, bag

1320 mm, fri højde fra vej 150 mm, benzintank rummer 57 liter,

oliesump rummer 3,0 liter, kølesystem 8,5 liter. Egenvægt 1020 kg.

Effektvægt 12,8 kg/hk. Tophastighed 155 km/t. Standardforbrug

9,0 liter/100 km. Hastighed ved 1000 omdr/min i topgear: 29,0 km/t

Venderadius 5,25 m (MELLEM MURE) Pris: Kr. 29.800,-

Særlige bemærkninger: 32.500,-

Tekniske Oplysninger.

Karburator: SOLEX 34 PDSIT . Tændrør: BOSCH W200 T30,

elektrodeafstand 0,7-0,8 mm, kontaktafstand 0,4 mm, fortanding

0°, ventilspillerum MELLEM KNAST OG VIRPEARM ind sugning 0,5

udblæsning: 0,10 mm ved kold/varm motor.

Dæktryk forhjul 20-22 p.s.i., baghjul 20-30 p.s.i.

Gearkasse rummer 1,3 liter SAE 80

Differentiale rummer 0,8 liter SPECIFIKATION M2C-28B

Reserveredslspriser: KENDES ENHVER IKKE

Ombytningsmotor/shortmotor kr.:

Udblæsningsrør med lyddæmpere kr.:

Kron- og spidshjul kr.:

Støddæmper til alle fire hjul kr.:

Vandslanger til kølesystem og varmeapparat kr.:

Ng 8/9. Mayer
Isid

side 523

ACCELERATIONSEVNE

0-40 km/t	2,8 sek
0-60 "	6,1 "
0-80 "	10,0 "
0-100 "	16,3 "
0-100 cm	20,5 "
50-80 km/t 1 TOPGEAR	8,8 sek
60-100 " " "	12,6 "

BENZINFORBRUG

60 km/t	6,6 l/100 km (15,2 km pr. liter)
80 km/t	7,88 l/100 km (12,75 km pr. liter)
100 km/t	9,05 l/100 km (11,05 km pr. liter)
120 km/t	11,35 l/100 km (8,83 km pr. liter.)